

تعمیرات و نصب حفاظ در انبارهای خلیج (۱۳-۱۷ و ۵۰۰۰متری)

| ردیف | شرح | واحد | مقدار | بهای واحد | بهای کل |
|------|--|---------|-------|-----------|---------|
| ۱ | تخریب ۳۰ سانت بالای دیوار ۴۵ سانتی موجود و حمل نخاله به خارج شهر | مترمربع | ۱۱۰ | | |
| ۲ | تهیه و اجرای دیوار آجری ۴۵ سانتی مشابه دیوار موجود با مصالح مورد نیاز و هماهنگی دستگاه نظارت | مترمربع | ۳۶۰ | | |
| ۳ | تهیه و اجرای سیمانکاری با سیمان سیاه (آستر و رویه) | مترمربع | ۱۰۰۰ | | |
| ۴ | ایجاد گودال با ابعاد حدود ۵۰×۸۰ به عمق ۴۰ سانت جهت ایجاد ستون | عدد | ۴۵ | | |
| ۵ | تهیه و اجرای ستون آجری با ابعاد (۴۰×۶۰×۲,۴۰) سانت جهت پشت بند دیوارهای قدیمی انبار طبق نمونه موجود | عدد | ۴۵ | | |
| ۶ | تهیه ، ساخت ، حمل و نصب حفاظ آهنی با قوطی ۲۰×۲۰ به همراه سرنیزه به صورت خم یکطرفه به ارتفاع ۱۶۰ سانت با فاصله (آکس به آکس) ۱۵ سانت و قوطی ۴۰×۸۰ بعنوان ستون با فاصله حداکثر ۲ متر با درپوش فلزی و دو قید افقی با قوطی ۴۰×۲۰ در فاصله ۱۵ سانت بالا و پایین ستون و اجرای پلیت جهت اتصال پایه ها به دیوار با ابعاد ۱۵×۱۵×۰/۵ سانتیمتر به همراه تهیه و اجرای ضد زنگ و رنگ روغنی کامل و استاندارد | مترطول | ۲۷۰ | | |
| ۷ | تهیه ، ساخت ، حمل و نصب حفاظ آهنی با قوطی ۲۰×۲۰ به ارتفاع ۱۰۰ سانت با فاصله ۱۵ سانت با فاصله (آکس به آکس) و قوطی ۴۰×۸۰ بعنوان ستون با فاصله حداکثر ۲ متر با درپوش فلزی و دو قید افقی با قوطی ۴۰×۲۰ در فاصله ۱۵ سانت بالا و پایین ستون و اجرای پلیت جهت اتصال پایه ها به دیوار با ابعاد ۱۵×۱۵×۰/۵ سانتیمتر به همراه تهیه و اجرای ضد زنگ و رنگ روغنی کامل و استاندارد | مترطول | ۱۰۰ | | |
| ۸ | تهیه ، ساخت ، حمل و نصب حفاظ شاخ گوزنی به عرض ۵۰ سانت و ارتفاع ۸۰ سانت و تراکم ۱۴ ردیف اصلی در هر شاخه ۲ متری با رنگ الکترو استاتیک و اصلاح رنگ آمیزی نقاط اتصال جوشکاری شده | مترطول | ۱۰۰ | | |
| ۹ | تهیه ، ساخت ، حمل و نصب قوطی ۴۰×۴۰ جهت ساپورت حفاظ آهنی و اتصال آن به پشت بند با اتصالات لازم (پلیت با ابعاد ۱۵×۱۵×۰/۵ سانتیمتر) طول هر ضلع حداقل ۲ متر به همراه تهیه و اجرای ضد زنگ و رنگ روغنی کامل و استاندارد | مورد | ۴۵ | | |
| ۱۰ | جمع آوری ، حمل و انتقال سیم خاردار و ستونهای فلزی به انبار بنی هاشم | مترطول | ۳۶۰ | | |
| ۱۱ | تهیه ، ساخت ، حمل و نصب درب و چهار چوب آهنی با ابعاد (۵/۷×۳,۳) متر با ورق شادولاین به همراه لولا و یراق آلات مرغوب شامل درب پارکینگی (۴/۴۵×۳,۳) و درب ورودی (۱×۳,۳) به همراه تهیه و اجرای ضد زنگ و رنگ روغنی کامل و استاندارد | مورد | ۱ | | |
| ۱۲ | تهیه و نصب جک برقی (میلان) بازو بلند مدل M5 به همراه ۲ عدد ریموت و چشمی و متعلقات مورد نیاز) | مورد | ۱ | | |
| ۱۳ | تعمیرات و رنگلاز درب ورودی انبار ۱۳ به همراه تهیه و اجرای ضد زنگ و رنگ آمیزی روغنی کامل و استاندارد | مورد | ۱ | | |